



PRISTA® PSF

ОЛИВИ ДЛЯ ГІДРОПІДСИЛЮВАЧА КЕРМА

Опис та застосування

Prista® PSF – олива червоного кольору для систем кермового управління, виготовляється з нестандартних базових олив з високим індексом в'язкості (VHVI) та високоочищених базових олив з додаванням спеціально розробленого пакету присадок.

Олива призначена для заповнення та змащування гідропідсилювачів керма сучасних легкових та легковантажних автомобілів. Забезпечує надійну роботу при температурі навколишнього середовища до мінус 40°C.

Успішно може застосовуватись в гідравлічних системах вантажних транспортних засобів (вантажних автомобілів, автобусів), сільськогосподарської та дорожньо-будівельної техніки.

Prista® PSF HE може застосовуватись в систем кермового управління та гідропідсилювачах Citroen.

Переваги

- захист насосів від передчасного зносу
- стабільна в'язкість та низька схильність до піноутворення, що забезпечує стабільний тиск в системі
- відмінна термоокислювальна стабільність попереджає утворення шламів та відкладень протягом тривалого терміну експлуатації оливи
- дуже хороші низькотемпературні властивості, що забезпечують легкий старт та хороші експлуатаційні характеристики при дуже низьких температурах

– дуже хороша сумісність з еластомерами

– **Специфікації**

Power Steering Fluid

Типові фізико-хімічні властивості

Показник та од. вимірювання	Метод випробування	Значення показника
Густина при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.846
В'язкість кінематична при 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	35
В'язкість кінематична при 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	7.4
Індекс в'язкості	ISO 2909	185
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	EN ISO 2592	180
Температура застигання, °C	ISO 3016	<-40
В'язкість динамічна по Брукфільду при мінус 40°C, cP	ASTM D 2983	15 000
Протизадирні властивості (стенд FZG) - граничне навантаження до утворення задиру	ASTM D 5182	12

Примітка: Наведені в таблиці Типових фізико-хімічних властивостей значення показників є типовими величинами, що відображають поточний рівень виробництва, та в кожній конкретній партії можуть варіюватись в межах допустимих норм. Виробник залишає за собою право вносити зміни в інформацію.



Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища

За умови використання продукту за призначенням та дотримання рекомендацій виробника, зазначених в паспорті безпеки, цей продукт не завдає значної загрози здоров'ю людини та навколишньому середовищу. Паспорт безпеки, інформацію щодо терміну придатності, умов та терміну зберігання можна знайти на сайті: www.prista-oil.com

Види упаковок

0.475L, 210L, 1000L