



Prista® MVR

Олива для ланцюгів пил

Опис та застосування

PRISTA® MVR виготовляються з глибоко рафінованих базових олив та спеціального пакету присадок, до складу якого входять протизносні та антикорозійні, а також компонент, що забезпечує хороші адгезійні властивості.

Олива **PRISTA® MVR** призначена для змащування ланцюгів пил. Пакет присадок, що використовується для виробництва оливи, забезпечує хорошу адгезію до поверхонь ріжучих інструментів, зменшуючи їх зношення та споживання оливи.

Переваги

- Відмінні низькотемпературні властивості
- Знижене споживання оливи
- Не спричиняє корозію металів

Специфікації

ISO 6743/1	ISO-L-AC
------------	----------

Типові фізико-хімічні властивості

Показник та од. вимірювання	Метод випробування	Значення показника
Зовнішній вигляд	візуально	Прозора рідина без механічних домішок
Колір	ISO 2049	5
Густина при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.885
В'язкість кінематична при 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	110
Індекс в'язкості	ISO 2909	90
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	EN ISO 2592	250
Температура застигання, °C	ISO 3016	-20
Корозія сталі при 50°C	БДС 5747	витримує

Примітка: Наведені в таблиці Типових фізико-хімічних властивостей значення показників є типовими величинами, що відображають поточний рівень виробництва, та в кожній конкретній партії можуть варіюватись в межах допустимих норм. Виробник залишає за собою право вносити зміни в інформацію.

Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища

За умови використання продукту за призначенням та дотримання рекомендацій виробника, зазначених в паспорті безпеки, цей продукт не завдає значної загрози здоров'ю людини та навколишньому середовищу. Паспорт безпеки, інформацію щодо терміну придатності, умов та терміну зберігання можна знайти на сайті:

www.prista-oil.com