



Prista® MVR MULTI

Олива для ланцюгів пил

Опис та застосування

PRISTA® MVR MULTI виготовляються з глибоко рафінованих базових олив та спеціального пакету присадок, до складу якого входять протизносні та антикорозійні, а також компонент, що забезпечує хороші адгезійні властивості.

Олива **PRISTA® MVR MULTI** призначена для змащування ланцюгів пил в будь-яку пору року. Пакет присадок, що використовується для виробництва оливи, забезпечує хорошу адгезію до поверхонь ріжучих інструментів, зменшуючи їх зношення та споживання оливи.

Переваги

- Відмінні низькотемпературні властивості, завдяки яким олива може використовуватись протягом усього року
- Відмінні адгезійні властивості
- Захист від зносу та корозії
- Знижене споживання оливи

Специфікації

ISO 3448	VG 125
ISO 6743/1	ISO-L-AC

Типові фізико-хімічні властивості

Показник та од. вимірювання	Метод випробування	Значення показника
Зовнішній вигляд	візуально	Прозора рідина коричневого кольору
Колір	ISO 2049	L 4.0
Густина при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.890
В'язкість кінематична при 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	120
В'язкість кінематична при 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	15
Індекс в'язкості	ISO 2909	130
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	EN ISO 2592	242
Температура застигання, °C	ISO 3016	-24

Примітка: Наведені в таблиці Типових фізико-хімічних властивостей значення показників є типовими величинами, що відображають поточний рівень виробництва, та в кожній конкретній партії можуть варіюватись в межах допустимих норм. Виробник залишає за собою право вносити зміни в інформацію.

Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища

За умови використання продукту за призначенням та дотримання рекомендацій виробника, зазначених в паспорті безпеки, цей продукт не завдає значної загрози здоров'ю людини та навколишньому середовищу. Паспорт безпеки, інформацію щодо терміну придатності, умов та терміну зберігання можна знайти на сайті:

www.prista-oil.com