



PRISTA® ULTRA V

ОЛИВИ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ ТА ЛЕГКОВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

Опис та застосування

Prista® Ultra V 5W-30 - синтетична всесезонна моторна олива, спеціально розроблена для двигунів Volkswagen, AUDI, SEAT и Skoda. Продукт виготовляється з високоякісних синтетичних базових олив з додаванням інноваційного пакету присадок, завдяки чому олива повністю сумісна з системами додаткової обробки відпрацьованих газів, відрізняється високотемпературною стабільністю, захищає двигун від зносу, забезпечує надійну роботу при низьких температурах та зменшення вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах.

Prista® Ultra V 5W-30 - спеціальний продукт з подовженим інтервалом заміни. Олива призначена для використання в бензинових та дизельних двигунах Volkswagen, AUDI, SEAT и Skoda, повністю сумісна з сажовими фільтрами (DPF) та системами додаткової очистки вихлопних газів, а також може використовуватись у високотехнологічних бензинових двигунах FSI та TSI з безпосереднім впорскуванням палива.

Переваги

- Чистота усіх елементів двигуна
- Зменшення споживання пального
- Максимальний захист від зносу та корозії
- Збільшення терміну експлуатації та ефективності роботи фільтрів DPF (дизельні сажові фільтри) та каталізаторів
- Сприяє зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище
- Спеціальний модифікатор тертя забезпечує максимальний захист від зносу

Специфікації

	SAE 5W-30
VW	504 00/507 00
ACEA	C3
API	SN
BMW	Long Life 04
MB	229.51
Porsche	C30

Типові

фізико-хімічні

властивості

Показник та од. вимірювання	Метод випробування	Значення показника
Густина при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.850
В'язкість кінематична при 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	11.8
В'язкість кінематична при 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	66.8
Індекс в'язкості	ISO 2909	174
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	EN ISO 2592	234
Температура застигання, °C	ISO 3016	-45
Лужне число, mg KOH/g	ASTM D 2896	8.7
Зольність сульфатна, %	EN ISO 3987	0.8

Примітка: Наведені в таблиці Типових фізико-хімічних властивостей значення показників є типовими величинами, що відображають поточний рівень виробництва, та в кожній конкретній партії можуть варіюватись в межах допустимих норм. Виробник залишає за собою право вносити зміни в інформацію.

Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища

За умови використання продукту за призначенням та дотримання рекомендацій виробника, зазначених в паспорті безпеки, цей продукт не завдає значної загрози здоров'ю людини та навколишньому середовищу.

Паспорт безпеки, інформацію щодо терміну придатності, умов та терміну зберігання можна знайти на сайті:

www.prista-oil.com

Види упаковок

1L, 4L, 20L, 210L, 1000L